



1. 3-Nadel Überdeckstich
6 mm Breite




C1-C2-C3

2. 2-Nadel Überdeckstich – breit
6 mm Breite




C1-C3

3. 2-Nadel Überdeckstich
schmal 3 mm Breite




C1-C2




C2-C3


4. 1-Nadel Kettenstich



C1



C2




C3


Model BLCS technische Daten (Nur Überdeckstichmaschine)

Sticharten:	4-Faden Dreifachüberdeckstich 3-Faden Überdeckstich (breit) 3-Faden Überdeckstich (schmal) 2-Faden Doppelkettenstich
Stichbreite:	6,0 mm (Breite des breiten Überdeckstiches), 3,0 mm (schmal)
Stichlänge:	1,0 – 4,0 mm
Differentialvorschub:	Kräuseleffekt: N ~ 2 Dehneffekt: N ~ 0,6
Stepperfuß:	Einschnapp-Fuß
Handrad:	Dreht vorwärts
Nadelsystem:	SCHMETZ ELx705 (Nr. 60, Nr. 90)
Nähgeschwindigkeit:	bis zu 1300 S.p.M.
Maschinengewicht:	7,0 Kg
Glühbirne:	10W/240V
Greifereinfädeln:	Luftstoßeinfädelsystem
Spannungseinstellung:	Manueller Typ
Sonstige Merkmale:	Fallvorschub Spannungslösung Industrieller Nähmaschinenbinder Ablageraum unter dem Spulenständer Fadenabschneider


Optionale Füße und Zusatzgeräte




Paspelfuß
B5002-05A-C-E (5mm)
B5002-11A-C-E (3mm)




Kräuselfuß
B5002S07A-E





Gummiband-Fuß
B5002S09A-E




Spitzenaufbringer-Fuß
B5002S08A-E



Biesenfuß
B5002-06A-C-E




Stoffführung
B0420S01A-E




Einstellbare Bandführung
B0421S01A-E




Gerader Säumer
B0421S06A-E (1/2")
B0421S07A-E (1/4")



Doppelfaltschrägbinder
B0421S02A-E (28mm)
B0421S03A-E (36mm)



Einzelfaltschrägbinder
B0421S04A-E (28mm)
B0421S05A-E (40mm)



Einzelumschläger
B0421S08A-E (5/8")
B0421S09A-E (1")
B0421S10A-E (1/4")



Gürtelschlaufenfalter
B0421S11A-E (3/4")
B0421S12A-E (1-1/2")